

CP-SUPPLIES

Uw leverancier voor:

Galvanische anodes
Titanium gaasanodes
Titanium draadanodes
Titanium stripanodes
Titanium booranodes
Keramische anodes
Geleidende coating
Referentie-elektroden
Monitoring en control
Elektrotechnische materialen
ZINGA® Filmverzinking
En meer...

CPS DS Depolarisatiesensor

Geactiveerd-titaniumgaas-elektrode voor depolarisatiemeting bij kathodische bescherming in beton

Algemeen

CPS DS Depolarisatiesensor is ontwikkeld voor monitoringstoepassing bij kathodische bescherming voor het voorkomen dan wel stoppen van wapeningscorrosie in gewapend betonnen constructies.

CPS DS Depolarisatiesensor wordt bij een reparatieplek langs de wapening geplaatst of in een boorgat in het beton. Hierbij wordt de elektrode en bekabeling goed vastgezet en voorkomt men luchtinsluiting bij het aanbrengen van de nieuwe mortel. Op deze manier waarborgt men een betrouwbare meting.

CPS DS Depolarisatiesensor is opgebouwd uit een elektrode: een edelmetaal-katalysator gesinterd op een titaniumsubstraat. Door de toepassing van de edelmetaal-katalysator wordt een lagere weerstand tot het beton bereikt.

Belangrijkste eigenschappen

- ⊕ Klein formaat
- ⊕ Eenvoudige plaatsing
- ⊕ Dubbel geïsoleerde draad
- ⊕ Lange verwachte levensduur
- ⊕ Gunstige prijsstelling



Adresgegevens
Cathodic Protection Supplies BV
Dalkruiddaan 142
2908 KC Capelle aan den IJssel

Contactgegevens
Email: info@cp-supplies.nl
Internet: www.cp-supplies.nl
Telefoon: +31 (0)10-8208 704

Administratief
IBAN: NL23RABO0151297428
BTW nr.: NL850885206B01
KvK nr.: 53450833